NR KAT. 416

ZESTAW OPASEK NAPRAWCZYCH

ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i pozostałe płyny obojętne chemicznie. Przeznaczony do naprawy rur żeliwnych, stalowych, AC oraz PE/PVC.

CECHY KONSTRUKCYJNE

- komplet 5 opasek umożliwiający usunięcie awarii w zakresie od DN100 do DN600
- uszczelka EPDM lub NBR
- korpus - stal nierdzewna lub stal kwasoodporna
- standardowe śruby łączące ze stali nierdzewnej
- długość zabudowy 250 mm
- rozmiary skrzynki: 370 x 390 x 900 mm
- możliwośc zakupu wybranych opasek z zestawu

DANE TECHNICZNE / NORMY

- uszczelnienie wg PN-EN 681-1
- ciśnienie nominalne PN10/PN16
- zakres temperatur:
  - EPDM: -10°C / +70°C
  - NBR: -20°C / +80°C

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym
2021/01

Lp.	DN	Kombinacja elementów	Zakres [mm]	Rodzaj rury						
				GGG	GG	STAL	PVC	PE	AC	
									kalibrowana	niekalibrowana
1	DN 100	2	108 - 121	x	x	x	x	x	x	-
2	DN 125	3	130 - 140	-	-	x	x	x	-	-
3	DN 150	4	161 - 171	x	x	x	x	x	-	-
4	DN 175	5	191 - 201	-	x	x	x	x	-	-
5	DN 200	1 + 2	213 - 233	x	x	x	x	x	-	-
6	DN 200	1 + 3	233 - 253	-	-	-	-	-	x	x
7	DN 225	1 + 3	233 - 253	-	x	x	x	x	-	-
8	DN 250	2 + 3	253 - 273	-	x	x	-	-	-	-
9	DN 250	1 + 4	264 - 284	x	x	x	x	x	-	-
10	DN 250	2 + 4	284 - 304	-	-	-	-	-	x	x
11	DN 275	2 + 4	284 - 304	-	x	x	-	-	-	-
12	DN 300	1 + 5	294 - 314	-	-	-	-	-	-	-
13	DN 300	3 + 4	304 - 324	-	-	x	x	x	-	-
14	DN 300	2 + 5	314 - 334	x	x	x	x	x	-	-
15	DN 300	3 + 5	335 - 355	-	-	-	-	-	x	x
16	DN 325	3 + 5	335 - 355	-	x	x	x	x	-	-
17	DN 350	1 + 2 + 3	354 - 384	x	x	x	-	-	-	-
18	DN 350	4 + 5	363 - 383	x	x	x	-	-	-	-
19	DN 350	1 + 2 + 4	386 - 416	-	-	-	x	x	x	x
20	DN 400	1 + 2 + 4	386 - 416	-	x	-	-	-	-	-
21	DN 400	1 + 3 + 4	406 - 436	x	x	x	-	-	-	-
22	DN 400	2 + 3 + 4	426 - 456	x	x	-	x	x	x	-
23	DN 400	1 + 3 + 5	436 - 466	-	-	-	x	x	x	x
24	DN 450	1 + 3 + 5	436 - 466	-	-	x	-	-	-	-
25	DN 450	2 + 3 + 5	456 - 486	x	x	x	-	-	-	-
26	DN 450	1 + 4 + 5	467 - 497	x	x	-	-	-	-	-
27	DN 450	2 + 4 + 5	487 - 517	-	-	-	-	x	x	-
28	DN 500	3 + 4 + 5	508 - 538	x	x	x	-	-	-	-
29	DN 500	1 + 2 + 3 + 4	527 - 567	x	x	-	x	x	x	-
30	DN 500	1 + 2 + 3 + 5	558 - 598	-	-	-	x	x	x	-
31	DN 550	1 + 2 + 3 + 5	558 - 598	-	x	-	-	-	-	-
32	DN 600	1 + 2 + 4 + 5	589 - 629	-	-	x	-	-	-	-
33	DN 600	1 + 4 + 5	609 - 649	x	x	x	x	x	-	-
34	DN 600	2 + 4 + 5	629 - 669	x	x	-	x	x	-	-